

XERAMIC[®] 20103 Keramische Motorbeschermer

XERAMIC[®] 20103 Keramische Motorbeschermer is een hoogwaardige motorbehandeling voor 50.000 km optimale bescherming, ook nadat de motorolie is ververs. Het hoogwaardig keramisch materiaal in dit XERAMIC[®] product hecht zich op de meest kritische delen van de motor zoals zuigerveren, lagerschalen, klepstoters etc. Juist op deze plaatsen wordt de wrijving verminderd, waardoor de motorprestaties toenemen en het brandstofverbruik en slijtage verminderd worden. Door de verminderde wrijving in de motor en daling van de olietemperatuur komt er meer vermogen beschikbaar voor de aandrijving. Het resultaat is meer trekkracht, vooral bij lage toerentallen. De lagere olietemperatuur zorgt voor een betere afdichting waardoor de verbranding efficiënter verloopt. Bovendien loopt de motor na toevoeging van XERAMIC[®] 20103 Keramische Motorbeschermer soepeler en stiller, wat het rijden prettiger maakt.

Eigenschappen:

- Verhoging van het motorvermogen
- Verlaging van het brandstofverbruik
- Een betere koude start
- Minder slijtage van de motor
- Verlaging geluidsniveau van de motor
- Reductie schadelijke uitlaatgassen
- Verlaging olietemperatuur
- Geschikt voor benzine, diesel en LPG motoren
- Mengbaar met alle typen motorolie

Toepassingen:

- De inhoud van de XERAMIC[®] 20103 Keramische Motorbeschermer is geschikt voor maximaal 6 liter motorolie
- Dient te worden toegevoegd aan een op bedrijfstemperatuur zijnde motor waarna ca. 15 minuten met de auto gereden dient te worden
- Let op: Voeg bij nieuwe auto's XERAMIC[®] 20103 Keramische Motorbeschermer toe aan de motorolie als de motor gedurende 5.000 km is ingelopen.



ARTIKEL NR.

20103

INHOUD

500ml

VERPAKKING

12 x 500ml