

XERAMIC[®] 20123 Olieverlies Stop

XERAMIC[®] 20123 Olieverlies Stop is een uiterst effectief stuk vloeibaar gereedschap met drie belangrijke eigenschappen die in de meeste gevallen dure reparaties helpt te voorkomen. Ten eerste stopt XERAMIC[®] 20123 Olieverlies Stop olie lekkages via rubber en neopreen afdichtingen zoals olieringen van de krukas- en klepsteelafdichtingen. De tweede eigenschap is dat dit hoogwaardige product zorgt voor een optimale afdichting tussen zuigerveren en cilinderwand waardoor olie verbruik wordt teruggedrongen. Als derde eigenschap voorkomt of vermindert XERAMIC[®] 20123 Olieverlies Stop de uitstoot van blauwe uitlaatrook.

Eigenschappen:

- Vermindert motorgeluid
- Voorkomt en stopt olie lekkage zonder demontage van motoronderdelen
- Herstelt de elasticiteit van oliekeerringen en O-ringen
- Voorkomt of vermindert de uitstoot van blauwe uitlaatrook (blow-by)
- Voor een optimale afdichting tussen zuiger en cilinderwand
- Geschikt voor benzine, diesel en LPG motoren
- Mengbaar met alle typen motorolie

Toepassingen:

- Bij overmatige lekkage van klepsteeldichtingen en krukaskeringen
- Bij olierversing of tussen twee olierversingsbeurten toevoegen aan de motorolie bij een warme motor
- De inhoud van de 250 ml verpakking is geschikt voor maximaal 6 liter motorolie



ARTIKEL NR.	INHOUD	VERPAKKING
20123	250ml	24 x 250ml