

XERAMIC[®] 20157 **Aluminium Pasta**

XERAMIC[®] 20157 Aluminium Pasta is een hoogwaardig smeermiddel voor eenvoudige montage en demontage van o.a. schroefdraadverbindingen. Beschermst tegen wrijving en slijtage en voorkomt vast branden, vastlopen, invreten en wrijving. Uitermate geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen en hoge druk. XERAMIC[®] 20157 Aluminium Pasta heeft een temperatuurbereik van -40 °C tot +1100 °C en garandeert een eenvoudige demontage onder alle omstandigheden.

Eigenschappen:

- Beschermst tegen corrosie, slijtage, koudlas, vast branden, vastlopen, invreten en wrijving
- Hoog druk absorberend vermogen
- Temperatuurbereik -40 °C tot +1100 °C
- Vermindert het geluid van de wrijving van metalen onderdelen
- Waterbestendig
- Vereenvoudigd de montage en demontage van alle schroefdraadverbindingen

Toepassingen:

- Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, enzen, ttingen e.d.
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staan blootgesteld
- Gebruiksaanwijzing: gelijkmatig op vooraf gereinigde oppervlakken aanbrengen



ARTIKEL NR.

20157

INHOUD

200ml

VERPAKKING

12 x 200ml