

# XERAMIC<sup>®</sup> 20161 Keramische Montagepasta

XERAMIC<sup>®</sup> 20161 Keramische Montagepasta is een hoogwaardig niet smeltbare montagepasta bestaande uit kleine keramische deeltjes met uitstekend smerende eigenschappen. Is geheel vrij van metaal en vermindert de slijtage op plaatsen waar veel wrijving is. Sterk hechtend en extreem bestand tegen hoge druk. Zorgt voor een snelle en gemakkelijke demontage ook als deze zijn blootgesteld aan temperaturen tot +1200 °C, aan corrosie of zware belasting. Voorkomt corrosievorming en vastvreten.

### Eigenschappen:

- Vrij van metalen
- Beschermt tegen corrosie, slijtage, vastbranden e.d.
- Sterk hechtend vermogen
- Water- zuur en zout bestendig
- Temperatuurbereik -40 °C tot +1200 °C
- Vereenvoudigt de montage en demontage van schroefdraadverbindingen zoals bougies, uitlaten, flenzen e.d.
- Biedt optimale bescherming tegen roestvorming

### Toepassingen:

- Voor montage en demontage van schroefdraadverbindingen, remdelen (ABS Remsysteem), spuitstukken, flenzen, fittingen e.d.
- Voor schroefdraadverbindingen die aan hoge temperatuur en corrosieve invloeden staan blootgesteld
- Gelijkmatic op vooraf gereinigde oppervlakken aanbrengen



ARTIKEL NR.

20161

INHOUD

500gr

VERPAKKING

6 x 500gr