

XERAMIC[®] 20165 Lithium EP-2 Vet

XERAMIC[®] 20165 Lithium EP-2 Vet is een multi purpose zeer waterbestendig smeervet met uitzonderlijke goede eigenschappen op basis van een hoog viscose minerale basisolie en een calcium-lithium zeepverdikker met EP toevoegingen (zonder zware metalen). Speciaal ontwikkelt voor toepassingen die onderhevig zijn aan zware belasting, geringe snelheid en mogelijke water uitwassing. XERAMIC[®] 20165 Lithium EP-2 Vet is uitstekend te gebruiken in smeerpunten die blootstaan aan hoge druk, schokkende- en trillende belastingen. Tevens bestand tegen hoge werktemperaturen en daar waar water en vuil gemakkelijk het smeerpunt kunnen binnendringen. XERAMIC[®] 20165 Lithium EP-2 Vet garandeert een maximale bescherming ook onder zware omstandigheden waardoor de te smeren delen langer meegaan en de onderhoudskosten tot een minimum worden beperkt. Voor gebruik bij extreem hoge temperaturen adviseren wij de XERAMIC[®] 20165 Lithium Complex EP-2 Vet toe te passen ! Temperatuurgebruik - 20 °C tot + 150 °C.

Eigenschappen:

- Uitstekend smerende eigenschappen
- Zeer waterbestendig
- Extreem hoge smsterkte
- Uitstekende corrosiewerende eigenschappen, ook in aanwezigheid van water
- Prima anti-oxidatie eigenschappen
- Maximale bescherming ook onder zware omstandigheden
- Goed verpompbaar
- Temperatuurbereik – 20 °C tot + 150 °C

Toepassingen:

- Geschikt voor kettingen, kabels, scharnieren en lieren
- Industrie, wegenbouw, landbouw, baggerindustrie
- Havenkranen en zwaar transport
- Voor lagers van staalwalswerken en transportsystemen
- Op tandheugels en in pen- busverbindingen van hydraulische grondverzetmachines.



ARTIKEL NR.

20165

INHOUD

500gr

VERPAKKING

6 x 500gr